

## GUMI AUTÓ HŰTŐTÖMLŐ – FKS RUBBER HOSE FOR CAR COOLING SYSTEM – FKS

**SEMPERIT** 



Hőmérséklet Temperature	-35°C – +100°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, szintetikus gumi Black, smooth, synthetic rubber
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete, sima felületű, szintetikus gumikeverék, textillenymatos, kopás és időjárásálló Black, smooth, synthetic rubber mix with cloth impression, wear and weather-proof

A tömlő alkalmas gépjárművek és belsőégésű motorok hűtőrendszereiben lévő glikol tartalmú folyadékok és forróvíz szállítására. A hűtőtömlő csavarodás és törésmentes, külseje kopás- és időjárásálló.

This hose is assigned to deliver the cooling liquid (what contains glycol) and hot water into the cooling system of vehicles and internal combusting engines. Resistant to twisting and kinking. The cover is resistant to atmospheric factors, ozone and high temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
52.028.007	28	35	4	12	520	40
52.030.008	30	38	4	12	550	40
52.032.009	32	40	4	12	650	40
52.035.010	35	43	4	12	750	40
52.040.011	40	48	4	12	850	40
52.042.084	42	50	4	12	900	40
52.045.012	45	54	4	12	1050	40
52.050.013	50	60	4	12	1100	40
52.060.014	60	70	4	12	1400	40
52.070.015	70	81	4	12	1650	40
52.080.016	80	92	4	12	1800	40
52.090.083	90	100	4	12	2050	40
52.100.085	100	110	4	12	2350	40