

## SZILIKON GUMI KÖNYÖKCSŐ SILICONE RUBBER ELBOW



Hőmérséklet Temperature	-60°C – +200°C
Felépítés Construction	Kék sima szilikon, beágyazott textilszövettel Blue smooth silicone with textile reinforcement

Szilikon hűtőtömlő könyök kivitelben, két végén egyforma, illetve különböző átmérővel. Az erősítése lehet három vagy négyrétegű textil, mely az üzemi nyomás értékét határozza meg. Magas hőmérséklet mellett is használható.

Elbow version of silicone cooling hose, with the same or with different diameters on the two ends. It can be reinforced with three or four-layered textile which determines the value of the working pressure. It can be used on high temperature too.

Cikkszám Code		Méret Size	Üzemi nyomás Working pressure	Súly Weight
45°	90°	(mm)	(bar)	(g/m)
60.008.152	60.008.122	8 x 152–8 x 152	7	70
60.010.153	60.010.123	10 x 152–10 x 152	7	80
60.012.154	60.012.124	12 x 152–12 x 152	6	90
60.014.155	60.014.125	14 x 152–14 x 152	6	100
60.016.156	60.016.126	16 x 152–16 x 152	6	110
60.018.157	60.018.127	18 x 152–18 x 152	5	120
60.020.158	60.020.128	20 x 152–20 x 152	5	130
60.022.159	60.022.129	22 x 152–22 x 152	4,5	140
60.025.160	60.025.130	25 x 152–25 x 152	4,5	165
60.028.161	60.028.131	28 x 152–28 x 152	4	180
60.030.162	60.030.132	30 x 152–30 x 152	4	190
60.032.163	60.032.133	32 x 152–32 x 152	4	200
60.035.164	60.035.134	35 x 152–35 x 152	3,5	220
60.038.165	60.038.135	38 x 152–38 x 152	3,5	240
60.040.166	60.040.136	40 x 152–40 x 152	3,5	250
60.042.167	60.042.137	42 x 152–42 x 152	3,5	260
60.045.168	60.045.138	45 x 152–45 x 152	3	280
60.051.169	60.051.139	51 x 152–51 x 152	3	350
60.055.170	60.055.140	55 x 152–55 x 152	3	370
60.057.171	60.057.141	57 x 152–57 x 152	2,5	385
60.060.172	60.060.142	60 x 152–60 x 152	2,5	400
60.064.173	60.064.143	64 x 152–64 x 152	2,5	430
60.070.174	60.070.144	70 x 152–70 x 152	2,5	460
60.076.175	60.076.145	76 x 152–76 x 152	2	500
60.080.176	60.080.146	80 x 152–80 x 152	2	530
60.083.177	60.083.147	83 x 152–83 x 152	2	550

Cikkszám Code		Méret Size	Üzemi nyomás Working pressure	Súly Weight
45°	90°	(mm)	(bar)	(g/m)
60.085.178	60.085.148	85 x 152–85 x 152	2	560
60.089.179	60.089.149	89 x 152–89 x 152	2	650
60.095.180	60.095.150	95 x 152–95 x 152	2	690
60.102.181	60.102.151	102 x 152–102 x 152	2	730