

GUMI PB GÁZTÖMLŐ
RUBBER HOSE FOR PB GASES

Hőmérséklet
Temperature -30°C – +70°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű, NBR
Black, smooth, NBR

Erősítés
Reinforcement Erős keresztzövéses textilfonat
Strong cross-fabricated textile cord

Külső
Cover Narancssárga, sima felületű EPDM/SBR
Orange, smooth, EPDM/SBR

Flexibilis gumitömlő, propán-bután gáz és sűrített levegő szállítására. Megfelel az ISO 3821-es szabványnak.

Flexible rubber hose for transporting propane-butane gas and compressed air. Complies the ISO 3821 standard.

| Cikkszám Code | Belső átmérő Inside diameter | Külső átmérő Outside diameter | Üzemi nyomás Working pressure | Repszési nyomás Bursting pressure | Súly Weight | Kiszerezés Length |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | (mm) | | (bar) | | (g/m) | (m) |
| 54.063.091 | 6,3 | 14 | 20 | 60 | 160 | 50 |
| 54.008.092 | 8 | 15 | 20 | 60 | 170 | 50 |
| 54.009.093 | 9 | 16 | 20 | 60 | 190 | 50 |
| 54.010.094 | 10 | 17 | 20 | 60 | 230 | 50 |
| 54.013.039 | 12,5 | 20 | 20 | 60 | 250 | 50 |