

GUMI KOPÁSÁLLÓ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – FAGUMIT RUBBER SUCTION-DELIVERY HOSE FOR ABRASIVE MATERIAL – FAGUMIT



Hőmérséklet Temperature	-35°C – +60°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű BR/NR, kopásálló Black, smooth BR/NR, abrasion resistant
Erősítés Reinforcement	Textilfonat, acélszál, két keresztezett rézszál Textile wrapped, steel wire, two crossed copper wires
Külső Cover	Fekete, EPDM/SBR, szövetylenyomatos, kopás-, időjárásálló Black, EPDM/SBR with cloth impression, wear and weather resistant

Erős, alaktartó, törésmentes, gumitömlő, koptató hatású anyagok (homok, granulátumok, malter, kavics, forgácsok) szállítására, nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett. A tömlő minden esetben kopásálló belső felülettel rendelkezik.

Strong, dimensionally stable, fracture-free, robust rubber hose for delivering abrasive materials (sand, granules, mortar, gravel, shavings) at pressure and/or vacuum load. The hose has a wear-proof inner surface.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
57.020.024	20	39	15	60	1300	10
57.025.025	25	44	15	60	1500	10
57.031.026	32	51	15	60	1800	10
57.035.027	35	54	10	40	1950	10
57.040.028	40	59	10	40	2200	10
57.045.029	45	64	8	32	2400	10
57.050.030	50	70	8	32	2600	10
57.055.031	55	75	7	28	3150	10
57.060.032	60	80	7	28	3400	10
57.070.033	70	90	6	24	3850	10
57.080.034	80	103	6	24	4350	10
57.090.035	90	113	5	20	4900	10
57.100.203	100	123	5	20	5700	10
57.110.204	110	133	5	20	6200	10
57.125.205	125	148	4	16	7600	10
57.150.206	150	153	3	12	10230	10
57.200.207	200	223	3	12	16270	10
57.300.212	300	325	2	8	24000	6