

POLIAMID PNEUMATIKA TÖMLŐ POLYAMIDE PNEUMATIC HOSE



Hőmérséklet
Temperature

-40°C – +90°C

Alapanyag
Material

Poliamid - PA12w
Polyamide - PA12w

Tulajdonságok
Properties

Olaj-, zsír-, oldószer-, kopás- és időjárásálló,
törés- és csavarodásmentes
Oil-, grease-, solvent-, abrasion-, UV-, tear and kink resistant

Színválaszték
Color

Kék, Fekete, Natúr
Blue, Black, Natural

Minősítés (Fekete)
Certificate (for Black)

DIN 74324

A kalibrált poliamid (PA12w) pneumatika tömlő kiválóan ellenáll mechanikai igénybevételnek. Könnyű, jó hőtűrő képességgel rendelkezik. Elérhető kék, fekete és áttetsző színekben. Fekete színben légféltömlő minősítéssel rendelkezik (DIN 74324).

Calibrated polyamide (PA12w) pneumatic hose is highly resistant to mechanical shocks and impacts. They have light weight and excellent temperature resistance. Available in blue, black and natural colors. The black version fully complies with DIN 74324 standard.

Cikkszám Code		Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
Kék Blue	Fekete Black	(mm)		(bar)	(mm)	(g/m)	(m)
62.000.614	53.002.006	2	4	44	20	10	100
62.000.615	53.003.007	3	5	33	25	13	100
53.003.012	62.000.620	3	5	33	25	13	100
62.000.616	53.004.008	4	6	26	30	16	100
53.004.013	62.000.621	4	6	26	30	16	100
53.006.014	62.000.622	6	8	19	40	23	100
62.000.617	53.006.009	6	8	19	40	23	100
62.000.618	53.008.010	8	10	14	50	29	100
53.008.015	62.000.623	8	10	14	50	29	100
62.000.619	53.009.011	9	12	19	60	51	100
53.012.109	62.000.624	12	15	14	90	66	100