


PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ – REFITTEX 40BAR PVC HOSE FOR PESTICIDES – REFITTEX 40BAR



Hőmérséklet Temperature	-10°C – +50°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű PVC Black, smooth PVC
Erősítés Reinforcement	Textilzövet Textile braid
Külső Cover	Fekete, sima felületű PVC, UV és ózonálló Black, smooth PVC, UV and ozone resistant

REFITTEX típusú (Hi-Fitt gyártmány) rugalmas permetező tömlő 40bar üzemi nyomással, időjárásálló külsővel. Használható többek között sűrített levegő, víz, permetszer és műtrágya szórására.

REFITTEX type (Hi-Fitt product) flexible spraying hose for 40bar working pressure, with a weather-proof outer layer. Suitable for the passage of compressed air, water, pesticides and fertilizers.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
58.006.099	6	12	40	120	107	100
58.008.100	8	14	40	120	132	50/100
58.010.101	10	16	40	120	156	50/100
58.013.102	13	21	40	120	270	50/100
58.016.103	16	24	40	120	313	50
58.019.104	19	28	40	120	410	50
58.025.105	25	35	40	120	610	25