

## GUMI BENZINKÚTTÖMLŐ FUEL DISPENSING HOSE FOR FILLING STATIONS



Hőmérséklet Temperature	-40°C – +55°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, NBR/PVC, üzemanyagálló Black, smooth NBR/PVC, mix, resistant to fuel
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat, két keresztezett rézszal Strong cross-fabricated, synthetic textile braid with two crossed copper wires
Külső Cover	Fekete, CR, textillenymatos, kopás és időjárásálló Black, CR with cloth impression, abrasion and weather-proof

Gumi tömlő rézszal erősítéssel, amely üzemanyag, - időjárás- és öregedésálló. Alkalmas különböző üzemanyagok, petróleum, bioetanol, biodízel, ásványi olaj (max. 50%) szállítására. Nagyon rugalmas, megtartja a rugalmasságát a teljes hőmérséklettartományon belül. Megfelel az EN1360 és az EN1307-es szabványoknak.

Rubber hose with a copper wire reinforcement which is fuel, - weather and abrasion resistant. It is suitable for transporting different fuels, petroleum, bioethanol, biodiesel and mineral oil products (max. 50%). It is very flexible and keeps its elasticity within the complete temperature range. It complies the EN1360 and EN1307 standards.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
56.016.009	16	26	16	48	100	570	40
56.019.010	19	31	16	48	125	640	40
56.020.011	20	32	16	48	125	670	40
56.025.012	25	37	16	48	150	800	40
56.032.013	32	44	16	48	175	970	40
56.035.014	35	47	16	48	175	1340	20
56.038.015	38	53	16	48	225	1430	20
56.040.016	40	55	16	48	225	1500	20
56.045.017	45	60	16	48	225	1650	20
56.050.018	50	65	16	48	275	1810	20