

GUMI RÉSOLAJ TÖMLŐ RUBBER HOSE WITHOUT REINFORCEMENT FOR FUEL, PETROL AND OIL



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +100°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR/PVC Black, smooth, NBR/PVC
Erősítés Reinforcement	Erősítés nélküli kivitel Without reinforcement
Külső Cover	Fekete, sima felületű NBR/PVC, kopás és időjárásálló Black, smooth, NBR/PVC, abrasion and weather proof

Ez a könnyű, flexibilis, szöveterősítés nélküli gumi résolaj tömlő alkalmas különböző olajsármazékok és üzemanyagok (benzin, gázolaj, biodízel, bioetanol) továbbítására. Magas hőmérsékleten is használható.

This light, very flexible rubber oil hose without fabric reinforcement is suitable for delivering petrol, oil and fuels (gas oil, biodiesel, bioethanol). It can be used at high temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Súly Weight	Kiszárazás Length
	(mm)		(bar)	(g/m)	(m)
56.032.109	3,2	7	2	50	50
56.040.112	4	8	2	60	50
56.050.115	5	9	2	65	50
56.055.116	5,5	9	2	70	50
56.060.117	6	10	2	75	50
56.070.119	7	11	2	80	50