

## PVC ÜZEMANYAGTÖMLŐ PVC HOSE FOR FUEL



Hőmérséklet  
Temperature

-10°C – +60°C

Felépítés  
Construction

Átlátszó, sima felületű PVC, üzemanyag, - mérsékelten vegyszerálló  
Transparent, smooth PVC, fuel and moderately chemical resistant

Erősítés  
Reinforcement

Erősítés nélküli kivitel  
Without reinforcement

Átlátszó, rugalmas, szöveterősítés nélküli PVC műszaki alaptömlő (labortömlő), víz, levegő, üzemanyag szállítására, illetve folyadékellenőrzésre használható.

Transparent, flexible basic hose (lab hose) from PVC without textile reinforcement. It is suitable for transporting water, air and fuel, or for liquid inspection.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Súly Weight	Kiszállítás Length
	(mm)		(g/m)	(m)
56.002.212	2	4	12	200
56.003.213	3	5	15	200
56.004.214	4	7	32	200
56.005.215	5	8	52	200
56.006.217	6	9	70	200
56.006.216	6	10	53	200
56.007.218	7	10	80	100
56.008.219	8	11	80	100
56.010.220	10	14	100	100
56.012.221	12	17	145	100
56.014.222	14	19	165	100