

PVC OLAJÁLLÓ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ PVC SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR OIL



Hőmérséklet
Temperature -15°C – +60°C

Belső
Internal layer Kékesszürke, sima felületű PVC, olaj-, üzemanyag- és vegyszerálló
Blue-greyish, smooth, soft PVC, oil-, fuel and chemical-resistant

Erősítés
Reinforcement Fehér, erős PVC spirál
White, strong PVC spiral

Külső
Cover Kékesszürke, sima felületű PVC
Blue-greyish, smooth, soft PVC

PVC szívó-nyomó olajálló tömlő, PVC spirál erősítéssel rendkívül jól ellenáll az időjárásnak és a kopásnak. Ásványi és növényi olajok, zsírok szállítására alkalmas.

PVC suction-delivery oil resistant hose with PVC spiral reinforcement has excellent weather and abrasion resistance. It is suitable for delivering mineral and vegetable oils and greases.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
56.020.194	20	28	8	24	10	140	420	30
56.025.195	25	34	8	24	10	168	550	30
56.030.196	30	39	8	24	10	195	650	30
56.032.197	32	41	8	24	10	205	700	30
56.035.198	35	44	7	21	10	220	750	30
56.038.199	38	48	7	21	10	235	780	30
56.040.200	40	50	7	21	10	255	800	30
56.045.201	45	55	6	18	10	275	950	30
56.050.202	50	60	6	18	10	300	1150	30
56.055.203	55	66	6	18	10	330	1400	30
56.060.204	60	71	6	18	10	355	1550	30
56.063.205	63	74	6	18	10	370	1680	30
56.070.206	70	82	5	15	10	410	1900	30
56.076.207	76	88	5	15	10	440	2000	30
56.080.208	80	92	5	15	10	460	2200	30
56.090.209	90	104	4	12	10	530	2600	30
56.100.210	100	115	4	12	9	600	3330	30
56.110.211	110	125	4	12	9	690	3650	30