

## GUMI OLAJ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – TM30 RUBBER SUCTION-DELIVERY HOSE FOR OIL – TM30

**SEMPERIT** 



Hőmérséklet Temperature	-40°C – +90°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR, elektromosan vezető Black, smooth, NBR, electrically conductive
Erősítés Reinforcement	Textilfonat, acélspirál, antisztatikus rézszál Textile cord, steel wire, antistatic copper wire
Külső Cover	Fekete, SBR/EPDM, olaj, -kopás, -időjárásálló, textillenyomatos Black, SBR/EPDM, oil, -wear, -weather proof with cloth impression

A Semperit TM30 olaj szívó-nyomó tömlő üzemanyagtartályok, tartályhajók feltöltésére és leeresztésére alkalmas. Alkalmazható ipari olajokra, dízelolajra, benzinre és ásványi olaj alapú hidraulika olajra max. 50% aromatartalomig.

Semperit TM30 suction and delivery oil hose is suitable for filling and discharging tanks, petrol tankers and ships with unleaded fuels. Suitable for industrial oils, diesel oils, fuels and mineral oil-based hydraulic oils with an aromatic content of components max. 50%.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H <sub>2</sub> O)	(mm)	(g/m)	(m)
56.013.019	13	23	10	30	9	35	350	40
56.016.020	16	26	10	30	9	40	500	40
56.019.021	19	29	10	30	9	45	600	40
56.022.238	22	34	16	48	9	50	650	20
56.025.023	25	35	10	30	9	55	700	40
56.032.026	32	42	10	30	9	65	900	40
56.038.027	38	48	10	30	9	80	1100	40
56.040.223	40	50	10	30	9	100	1150	40
56.042.237	42	53	10	30	9	110	1200	40
56.045.029	45	56	10	30	9	120	1250	40
56.050.030	50	62	10	30	9	130	1300	40
56.063.033	63	75	10	30	9	180	2000	40
56.076.038	75	88	10	30	9	350	2550	40
56.100.039	100	115	10	30	9	400	3900	40
56.125.377	125	141	3	9	9	600	5000	10