

GUMI VÍZ NYOMÓTÖMLŐ – 100°C RUBBER HOSE FOR WATER – 100°C



stomil BYDGOSZCZ



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +100°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, EPDM/SBR Black, smooth, EPDM/SBR
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete, EPDM/SBR, sima felületű vagy textillenymatos; időjárásálló Black, EPDM/SBR, smooth or with cloth impression; weather-proof

Multifunkcionális víztömlő, mely alkalmas magasabb hőmérsékletű (akár 100°C-os) ipari víz és enyhébb kemikáliák szállítására.

Multifunctional water hose which is suitable for transporting industrial water with higher temperature (up to 100°C) and milder chemicals.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repsztestési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
51.008.023	8	15	6	18	150	50
51.010.025	10	17	6	18	170	50
51.013.027	13	19	6	18	220	50
51.016.030	16	24	6	18	260	50
51.018.031	18	26	6	18	300	50
51.022.033	22	30	10	45	600	20
51.028.035	28	38	12	36	730	20
51.035.036	35	47	12	36	980	20
51.040.037	40	52	10	30	1160	20
51.040.038	40	57	25	100	1480	20
51.045.039	45	57	10	30	1320	20
51.050.041	50	61	10	30	1470	20
51.050.042	50	64	25	100	2230	20
51.055.043	55	67	7	21	1510	10
51.060.045	60	72	7	21	1630	10
51.063.046	63	75	10	30	1710	20
51.075.049	75	88	10	30	1810	20
51.080.052	80	92	10	30	2130	10
51.090.053	90	102	5	15	2140	10
51.100.055	100	112	5	15	2630	10
51.110.058	110	122	5	15	2630	10
51.125.060	125	139	4	12	3300	10