

## PVC SZENNYVÍZTÖMLŐ – SUPERELASTIC PVC HOSE FOR SEWAGE WATER – SUPERELASTIC

## MERLETT



Hőmérséklet Temperature	-25°C – +55°C
Felépítés Construction	Szürke-zöld, sima felületű, lágyított műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal Grey-green, smooth, soft plastic with white PVC spiral

Igen flexibilis vastagfalú szennyvíztömlő, amely víz, szennyvíz, és egyéb gyengén koptató hatású anyagok elszívására alkalmas.

A very flexible and thick-walled sewage hose which is suitable for suctioning water, sewage and other lightly abrasive materials.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repsztsési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(m/H <sub>2</sub> O)	(mm)	(g/m)	(m)
51.032.296	32	41	6	18	9	130	600	50
51.038.297	38	47	6	18	9	150	700	50
51.050.143	50	61	5	15	9	200	1050	50
51.063.147	63	75	4,5	13,5	9	250	1390	50
51.076.150	75	89	4	12	9	300	1700	30
51.090.152	90	103	3,5	10,5	9	360	2250	30
51.102.155	102	117	3	9	9	400	2700	30
51.110.158	110	125	3	9	9	440	3100	20
51.125.161	125	142	2,5	7,5	9	500	3900	20
51.152.164	152	170	2	6	9	610	5000	20
51.160.165	160	179	2	6	9	640	5600	20
51.200.166	200	226	1,5	4,5	9	800	9500	10
51.250.167	254	283	1,5	4,5	9	1000	13500	6