

GUMI ÜZEMANYAG TÖMLŐ RUBBER HOSE FOR OIL & GAS



»Continental® 580-216 FUEL/OIL WP10Bar/BP30Bar«



Hőmérséklet
Temperature -40°C – +100°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű, NBR,
Black, smooth, NBR,

Erősítés
Reinforcement Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat
Strong cross-fabricated, synthetic textile cord

Külső
Cover NBR keverék az üzemanyagokkal, olajokkal és kopással
szemben ellenálló.
NBR cover compound for exceptional resistance to fuels,
oils, and abrasion.

Fekete gumitömlő amely ellenáll a kőolaj alapú
üzemanyagoknak, dízelnek, benzinnak E5, E10
Nem alkalmas bioetanolhoz, és magasnyomású rendszerekben.
Megfelel a SAE 30R7 RMA A követelményeinek

Black rubber hose resistant to petroleum-based fuels, diesel,
gasoline E5, E10
Not suitable for bioethanol and high pressure systems. Meets SAE
30R7 RMA A requirements

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
56.006.123	06	12	10	30	100	50
56.008.135	08	14	10	30	145	50
56.010.134	10	16	10	30	170	50