




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN 90° RÉZ TEST ÉS GYŰRŰ
PNEUMATIC PUSH-IN 90° NICKEL-PLATED CHOPPER BODY AND RING



Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és gyűrű Nickel-plated copper body and ring
Nyomás Working pressure	15 bar
Tulajdonság Spec.	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter,
Hőmérséglet Temperture	-20°C – +80°C

Pneumatikai dugaszolható push-in 90°-os könyök toldó csatlakozó, teljes egészében nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in 90° elbow connector, entirely made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm) Size		
				(D1)	(D1)	(L)
66.108.397	L-idom	Nikkelezett réz	15	4	4	25
66.108.398	L-idom	Nikkelezett réz	15	6	6	27
66.108.399	L-idom	Nikkelezett réz	15	8	8	30
66.108.400	L-idom	Nikkelezett réz	15	10	10	32