



TÖMLŐKOCSIK ÉS TÖMLŐDOBK
HOSE TROLLEYS AND HOSE REELS



TÖMLŐDOBK HOSE REELS

FALRA SZERELHETŐ TÖMLŐTARTÓK WALL-MOUNTED HOSE HANGERS



Falra felszerelhető tartók, ipari és locsoló tömlők tárolására. A tömlőtartók segítik a tömlők helyes tárolását, így azok kevésbé tudnak megtörni. Rendelhető háromféle kialakításban, kétféle alapanyagból: acélból és műanyagból. A műanyag kivitel több színben elérhető.

Wall-mounted hose hangers for storing industrial and garden hoses. Hose hangers help the proper storage of the hose so they cannot break. They are available in three different designs and they are made of two materials: from steel and from plastic. The plastic version is available in different colors.

Cikkszám Code	Alapanyag Material	Megjegyzés Note
64.097.001	Fém / Steel	Kicsi / Small
64.097.002	Fém / Steel	Nagy / Large
64.097.003	Műanyag / Plastic	Zöld / Green

FALRA SZERELHETŐ TÖMLŐDOBOK WALL-MOUNTED HOSE DRUMS



Falra felakasztható, falról levehető tömlőtartók a kényelmesebb tömlőkezelés érdekében. Elérhető fix vagy szögben elfordítható kivitelben.

Wall-mounted and removable hose drums which are great help in the convenient hose handling. They are available in fix and rotatable versions.

Cikkszám Code	Alapanyag Material	Tömlő kapacitás Hose capacity		Megjegyzés Note
		DN	(m)	
64.096.002	Acél / Steel	1/2"	50	Forgatható / Rotable
64.096.001	Acél / Steel	1/2"	50	Piros / Red
64.096.003	Rozsdamentes acél / SS	1/2"	50	-

AUTOMATA TÖMLŐDOBOK
AUTOMATIC HOSE DRUMS

Az automata tömlődob különféle folyadékok, pl.: víz, olaj, zsír, gázolaj, karbamid (AdBlue), sűrített levegő és hegesztőgázok elosztására használható. A legkülönbébb szektorokban alkalmazható, úgy, mint autójavító műhelyekben, mosókban, mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, húsfeldolgozó üzemekben. A szállított közeggel érintkező alkatrészek acélból, magas minőségű tömítéssel készülnek.

Porszórt galvanizált acélból vagy rozsdamentes acélból készül. Kérésre ATEX 2014/34/EU szabvány szerint CE Ex II 2G / II 2D felirattal is rendelhető robbanásveszélyes helyekre. Igény esetén elérhető hozzávaló tömlő, forgó állvány, rögzítő konzol, elektromos kábel.

Előnyei:

- nem sérül a tömlő, mivel feltekerhető
- a tömlő és a szerszámok mindig kéznél vannak
- a tömlő a kívánt hosszra kihúzható majd automatikusan visszatekerhető
- tökéletes élelmiszeripari felhasználásra, mert feltekeréskor nem szennyeződik a tömlő






Automatic hose reels are suitable for distributing several fluids such as water, oil, grease, diesel fuel, urea (AdBlue), compressed air, welding gases. The reels are used in various sectors, such as in car repair workshops, car washes, agriculture, food industry, meat processing industry. The parts in contact with the delivered medium are made of steel and have high-quality gaskets.






They are available in powder coated galvanized steel or in stainless steel and on request can be supplied in accordance with ATEX 2014/34/EU standard with the marking CE Ex II 2G / II 2D for the use in potentially explosive atmosphere. On request also available suitable connection hose, revolving stand, fixing bracket, electrical cable.

Advantages:

- the hose can be rolled up so it will not be damaged
- the hose and the tools are always at hands
- the hose can be pulled out to the desired length then winds up automatically
- perfect for food industry because the hose does not collect contamination as it winds up

Automata tömlődob összefoglaló táblázat Summary table for automatic hose drum

				
	TÍPUS-MC TYPE-MC	TÍPUS-A TYPE-A	TÍPUS-AL TYPE-AL	TÍPUS-V TYPE-V
Alkalmazás Application	víz, levegő, olaj, zsír, fáradt olaj water, air, oil, grease, waste oil	víz, levegő, olaj, zsír water, air, oil, grease	víz, levegő, olaj, zsír water, air, oil, grease	víz, levegő, olaj, zsír, fáradt olaj water, air, oil, grease, waste oil
Tömlőátmérő Hose diameter	8–13mm	8–13mm	10–16mm	8–13mm
Tömlőkapacitás Hose capacity	7–25m	10–25m	10–25m	7–25m
Üzemi nyomás Working pressure	18–400bar	18–400bar	18–400bar	18–400bar

				
	TÍPUS-VG TYPE-VG	TÍPUS-OSV TYPE-OSV	TÍPUS-MPX TYPE-MPX	TÍPUS-MCX TYPE-MCX
Alkalmazás Application	gázolaj, karbamid-oldatok, víz, levegő, olaj diesel oil, urea solutions, water, air, oil	oxigén, acetilén, propán, metán oxygen, acetylene, propane, methane	víz, mosószer, vegyi anyagok water, detergents, chemicals	víz, mosószer water, detergents
Tömlőátmérő Hose diameter	13–19mm	8–10mm	8–10mm	8–13mm
Tömlőkapacitás Hose capacity	8–20m	10–25m	3–15m	10–15m
Üzemi nyomás Working pressure	10–60bar	20bar	10–20bar	10–400bar